



## Шланги для перистальтических насосов высокого давления PUMPARTS EXTREME

### Для насоса Albin Pump ALH125 NR

#### МАТЕРИАЛ:

NR – натуральный каучук. Оригинальная смесь специализированная для использования в перистальтических насосах.

#### ПРИМЕНЕНИЕ:

Идеально подходит для перекачивания абразивных сред, сред с содержанием твердых включений, слабоагрессивных сред. Используется в большинстве основных промышленных применений.

#### МЕТОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

Спиральная навивка. Поверхность шланга имеет большую шероховатость, чем механически обработанные шланги, что позволяет им лучше смачиваться в корпусе насоса и таким образом медленнее изнашиваться (истираться). При данной технологии изготовления все слои шланга состоят из одинаковой резины, а не из различных типов, что значительно сокращает возможность расслоения, увеличивая срок службы шланга.

#### КОНСТРУКЦИЯ:

Внутренний слой – NR, черный цвет, гладкая поверхность  
Усиление – слои синтетической нити. Для насоса Albin Pump ALH125 – 6 армирующих слоёв.  
Наружный слой – NR, черный цвет, шершавая поверхность, идентификационная белая полоса с указанием марки, типоразмера, материала.

#### РАЗМЕРЫ:

шланга для насоса Albin Pump ALH125  
Наружный диаметр: 167,5мм  
Внутренний диаметр: 125 мм  
Длина: 4000 мм

#### ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН:

От -10°C до 75°C

#### РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ:

До 16 Бар

#### ФАКТОР БЕЗОПАСНОСТИ:

В 2,5-3 раза выше заявленного максимального рабочего давления

#### СРОК СЛУЖБЫ:

В зависимости от применения до 3000 часов

#### В СРАВНЕНИИ С АНАЛОГАМИ:

Срок службы до 30% больше на аналогичных применениях.

#### ВАЖНО:

Использовать только вместе со специализированной смазкой для перистальтических насосов высокого давления.  
Требуемое количество смазки на одну замену – 100 л.